

Velounterstand Standard E / D

bewährter **Velounterstand** für Velos, Mofas, Roller oder Container. Ideal bei Schulhäusern, Wohnüberbauungen oder Industriegebäuden. Dieser **Fahrradunterstand** ist als einseitiges oder doppelseitiges Dach, mit oder ohne vordere Stützen lieferbar. Das Dach ist aus grauem Welleternit, welches auf 3 Querpfeifen montiert wird. Die solide Rahmenkonstruktion ist feuerverzinkt. Mit verstellbaren Füßen, kann der Unterstand dem Niveau angepasst werden. Seitenwände, Rückwand und **Velohalter** sind zu diesem ebenso lieferbar. Dank der genügend grossen Dachtiefe kann dieser Unterstand auch als **Motorradunterstand** oder **Containerüberdachung** genutzt werden. Bezeichnung als Standard FE und FD (ohne vordere Stützen) Dies erlaubt ein einfaches einparken ihrer Bikes oder Motos

Die Dachgrösse

Standard E / FE (einseitig)

4.40m x 2.5m x 2.1m Breite x Tiefe x Höhe für das Grundelement

3.85m x 2.5m x 2.1m Breite x Tiefe x Höhe für das Anbauelement

Standard D / FD (doppelseitig)

4.40m x 4.0m x 2.1m Breite x Tiefe x Höhe für das Grundelement

3.85m x 4.0m x 2.1m Breite x Tiefe x Höhe für das Anbauelement

oder auf die Platzverhältnisse angepasst.

Die Bedachung und die Wände können in verschiedenen Varianten geliefert werden.

Bild zeigt Standard FE



Velounterstände Fahrradunterstände Autounterstände Carport von
WABA Metallbau Basel